

**DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER
BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS
VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN
WORDEN GEBRUIKT.
GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA
TE LEVEN**

**VOORAL DE ALINEA'S IN HET ROOD ZIJN ZEER
BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN**

INRICHTINGEN VAN TIJDELIJKE AARD

INHOUDSOPGAVE

A	MARKTEN	3
A.0	Algemeen	3
A.0.1	Doel	3
A.0.2	Toepassingsgebied	3
A.0.3	Terminologie	3
A.0.4	Reactie bij brand van de materialen	3
A.1	Inplanting en toegangswegen	3
A.2	Opstelling van de marktkramen	3
A.3	Brandbestrijdingsmiddelen.....	4
A.4	Brandstoffen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
A.5	Elektrische installaties.....	4
A.6	Slotbepalingen.....	5
B	KERMISSEN	6
B.0	Algemeen	6
B.0.1	Doel	6
B.0.2	Toepassingsgebied	6
B.0.3	Terminologie	6
B.0.4	Reactie bij brand van de materialen	6
B.1	Inplanting en toegangswegen	6
B.2	Opstelling van de kermisattracties	6
B.3	Brandbestrijdingsmiddelen.....	7
B.4	Brandstoffen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
B.5	Elektrische installaties.....	8
B.6	Slotbepalingen.....	8

C	TENTEN	9
C.0	Algemeen	9
C.0.1	Doel	9
C.0.2	Toepassingsgebied	9
C.0.3	Terminologie	9
C.0.4	Reactie bij brand van de materialen	9
C.1	Inplanting en toegangswegen	9
C.2	Opstelling van de tenten	9
C.3	Brandbestrijdingsmiddelen.....	10
C.4	Brandstoffen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
C.5	Elektrische installaties	10
C.6	Uitgangen	11
C.7	Stabiliteit	11
C.8	Slotbepalingen	11

A MARKTEN

A.0 Algemeen

A.0.1 Doel

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

A.0.2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

A.0.3 Terminologie

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

A.0.4 Reactie bij brand van de materialen

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

A.1 Inplanting en toegangswegen

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg. De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven.

A.2 Opstelling van de marktstralen

A.2. 1. Geen enkel marktstraal mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

A.2. 2. De rijen die gevormd worden door de stralen dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

A.2. 3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktstralen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

- A.2. 4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
- A.2. 5. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

A.3 Brandbestrijdingsmiddelen

- A.3. 1. Alle kramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.
- A.3. 2. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.
- A.3. 3. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

A.4 Brandstoffen

- A.4. 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten het kraam voorzien worden.
- A.4. 2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen opgesteld te worden buiten de kramen, evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.
- A.4. 3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
- A.4. 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
- A.4.5. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.

A.5 Elektrische installaties

- A.5. 1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.
- A.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.

A.5. 3. De marktkramers die beschikken over een marktkraam / wagen die is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

A.6 Slotbepalingen

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de kramen onderling dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden.

B KERMISSEN

B.0 Algemeen

B.0.1 Doel

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

B.0.2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

B.0.3 Terminologie

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz...

B.0.4 Reactie bij brand van de materialen

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

B.1 Inplanting en toegangswegen

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg. De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven.

B.2 Opstelling van de kermisattracties

B.2. 1. De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen.

B.2. 2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

- B.2. 3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.
- B.2. 4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.
- B.2. 5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
- B.2. 6. Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

B.3 Brandbestrijdingsmiddelen

- B.3. 1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.
- B.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.
- B.3. 3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.
- B.3. 4. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

B.4 Brandstoffen

- B.4. 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de kermisattractie of het kraam voorzien worden.
- B.4. 2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen opgesteld te worden buiten de kermisattractie of het kraam, evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.
- B.4. 3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
- B.4. 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

B.4. 5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

B.5 Elektrische installaties

- B.5. 1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.
- B.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.
- B.5. 3. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

B.6 Slotbepalingen

Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften.

C TENTEN

C.0 Algemeen

C.0.1 Doel

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

C.0.2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit met een bezetting vanaf 100 personen.

C.0.3 Terminologie

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

C.0.4 Reactie bij brand van de materialen

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Alle aangebrachte versieringen (o.a. ballonnen met brandbaar gas), evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen, barbecues met vloeibare brandstoffen, enz...), mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen.

C.1 Inplanting en toegangswegen

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg. De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven.

C.2 Opstelling van de tenten

C.2. 1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

C.2. 2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.

C.2. 3. Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

C.3 Brandbestrijdingsmiddelen

C.3. 1. In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.

C.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

C.3. 3. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

C.3. 4. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

C.4 Brandstoffen

C.4. 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.

C.4. 2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen opgesteld te worden buiten de tenten, evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de brandweer.

C.4. 3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.

C.4. 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

C.4. 5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

C.5 Elektrische installaties

C.5. 1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

C.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en de regels van goed vakmanschap.

C.5. 3. De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

C.6 Uitgangen

C.6. 1. Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m² netto oppervlakte. De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.

C.6. 2. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen.

C.6. 3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerplas.

C.6. 4. De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting.

C.7 Stabiliteit

Een attest betreffende de stabiliteit van de tent zal moeten voorgelegd worden tijdens de controle van de brandweer. Hierin zal o.a. vermeld worden tegen welke windsnelheden deze tent bestand is.

Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.

C.8 Slotbepalingen

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent dient, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd te worden.

Alvorens de tent in gebruik te nemen moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig advies van de brandweer.